

Теплораспределительная пластина ТЕПОЛ 1000мм x 132мм

Код товара: 974843



Цена: 98,00 руб.

Артикул товара:	
Бренд товара:	ТЕПОЛ
Гарантия:	10 лет
Площадь: м2	
Габаритный размер: мм	1000x132
Страна производитель:	Россия

Теплораспределительные пластины изготовлены из оцинкованной стали, имеют (омега)-образный профиль, позволяющий плотно охватить поверхность труб $\varnothing$ 16 мм., распределяя 95% теплового потока, а так же специальные ребра жесткости для усиления конструкции, и компенсации теплового расширения. Тепловая мощность системы 50-200 Вт/м2, в зависимости от типа напольного покрытия и способа укладки трубы (минимальный шаг укладки 150 мм)

Размер пластины:

- 1 000 × 132
- Диаметр трубы: 16 мм
- Материал: оцинкованная сталь

- Расход пластин:

- шаг укладки 15 см.= 5,5 пластин/м²

- шаг укладки 22,5 см.= 3,8 пластин/м²

- шаг укладки 30 см.= 2,9 пластин/м²

Монтаж:

Теплораспределительная пластина предназначена для монтажа «сухим» методом системы водяного напольного отопления.

Такой монтаж необходим в тех зданиях или сооружениях, где нагрузка на пол ограничена.

Например, в деревянных домостроениях, где применение бетонной стяжки может вызвать риск обрушения. Если нагрузка на 1м² в современных зданиях не должна превышать 350 кг, а бетонная система может создавать её не меньше 500 кг, то применение теплораспределительных пластин способно уменьшить её до 7 раз.

Правда, учитывать надо при этом финишное напольное покрытие. Из преимуществ «сухого» метода можно выделить сжатые сроки монтажа и минимальную высоту греющей основы. Труба укладывается в специальный паз, который плотно охватывает практически всю её поверхность. Это обеспечивает максимальную передачу тепла от трубы к напольному покрытию.