

Настенный конденсационный газовый котел Buderus Logamax Plus GB272 150кВт

Код товара: 695834



Цена: 656 320,00 руб.

Артикул товара:	7736702450
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logamax GB 272
Тип котла:	Конденсационный
Циркуляционный насос:	Нет
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	110/160 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мак мощность, кВт:	150 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	1500
Теплообменник:	ALU plus
Размеры ВхШхГ:	1120x520x610 мм
Масса, кг:	84
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Logamax plus GB272 - это газовый конденсационный котёл с диапазоном мощности от 50 до 150 кВт. Компактная электростанция предназначена для многоквартирных домов, общественных и коммерческих объектов. Модульная конструкция позволяет легко создавать каскад из нескольких устройств. Газовый конденсационный котёл легко интегрируется в систему. Вместе с базовым теплогенератором и Logamatic 5313 Logamax plus GB272 обеспечивает оптимальный режим работы всей системы. При каскадном подключении не только мощность увеличивается, но и эффективность повышается за счет высокой модуляции отдельных устройств. Еще более эффективно гидравлический каскад работает в сочетании с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная система или тепловой насос.

В Buderus вы получаете все компоненты системы из одних рук. Теплообменник с технологией ALU plus имеет КПД более 98% (H_u) на полной мощности, что способствует экономичному режиму работы Logamax plus GB272. В режиме ожидания потребляемая мощность составляет всего два ватта. Расширение с помощью газового теплового насоса или в сочетании с блочной теплоэлектростанцией позволяет еще больше снизить эксплуатационные расходы.

Работа с системой управления Logamatic 5313 стала более гибкой и понятной, чем когда-либо, благодаря современному „интерфейсу дистанционного управления". Благодаря встроенному интернет-интерфейсу к системе регулирования можно получить доступ в режиме онлайн и внести коррективы. Функция LOAD plus регулирующего устройства Logamatic 5313 обеспечивает очень эффективную загрузку буферного хранилища. На интернет-портале Control Center Commercial сенсорный дисплей отображается в соотношении 1: 1 на используемом терминальном устройстве.